


PROTECT M80™

Con PROTECT M80™ presentamos una nueva generación de cañones de niebla que establece nuevos estándares para la protección activa de objetos de valor. Los cañones de niebla son los modelos más potentes y fáciles de usar hasta la fecha. Aseguran los valores de sus clientes en segundos - y hacen que su trabajo como instalador profesional sea mucho más fácil y sin problemas.



APEX Technology

Tecnología APEX es el término colectivo para una serie de tecnologías especialmente desarrolladas que hacen que el rendimiento, la eficacia y la facilidad de uso de los cañones de niebla sean mejores que nunca. Además, un diseño optimizado, nuevas opciones de montaje y un menor peso hacen que su trabajo como instalador profesional sea mucho más fácil y rápido.

IntelliSuite™ 2

IntelliSuite 2

Gracias a la actualización integral del sistema de software, ahora podrá ocuparse rápidamente de todo, desde la instalación y el mantenimiento hasta la supervisión y la resolución de problemas. Todo está reunido en un solo lugar, y se le guía paso a paso por los procesos deseados. Sin necesidad de asistencia técnica.



Peso optimizado

Manipular los cañones de niebla es ahora más fácil. Gracias a la tecnología APEX integrada, el PROTECT M80™ y el PROTECT M90™ pesan aproximadamente 6,5 kg menos que el 600i™. Esto los convierte en los cañones de niebla más ligeros del mercado si se compara su potencia.

Características de PROTECT M80™

- ❏ Descarga 150 m3 de niebla en sólo 9 segundos y 250 m3 en 28 segundos (1 m. de visibilidad)
- ❏ 4 veces más rápido que el 600i™ con bomba mejorada
- ❏ Mayor velocidad de descarga con un elemento calefactor mejorado
- ❏ Peso reducido en un 50%
- ❏ El tiempo de calentamiento se reduce hasta un 50%
- ❏ Tiempo de instalación reducido en 15 min.
- ❏ Tiempo de servicio reducido en 30 min.
- ❏ Conexión al ordenador mediante cable USB estándar
- ❏ Manipulación y mantenimiento más sencillos gracias al peso, la distribución del peso y el diseño optimizados
- ❏ Fácil acceso directo a la placa de circuito impreso
- ❏ Evite errores de disparo durante el servicio pulsando el botón de servicio
- ❏ Configuración intuitiva de la cantidad de niebla deseada
- ❏ Menor consumo de energía en modo de espera
- ❏ Menos componentes y fuentes de error
- ❏ Nueva generación de PCB y firmware
- ❏ Instalación fácil, rápida y correcta con IntelliSuite 2

Especificaciones

Rendimiento de niebla, ejemplos:

9 seg.: 150 m3

28 seg.: 250 m3

Rendimiento de niebla, ejemplos: 150 m3, 9 segundos o 250 m3, 28 segundos.

Función opcional de mantenimiento de la niebla

Bolsa de líquido de 800 ml. Desechable.

Líquido suficiente para 4 disparos completos

Medición avanzada de fluidos

Consumo de energía: 1000 W

Conexión a la red: 100-240VAC

Consumo en espera tras el calentamiento 40 W (de media)

Consumo en espera cuando la calefacción está desactivada: 2 W

Tiempo de calentamiento desde frío: 15 min.

Tiempo de recalentamiento después del disparo completo, listo para el siguiente disparo completo: 4 min.

Temperatura de funcionamiento (mín./máx.): -10/80° C. (Bat. = <50°)

6 entradas, configurables

5 salidas, configurables

Configuración mediante IntelliSuite 2 o ajustes DIP

Copia de seguridad de la electrónica y la bomba (1 batería de 12 V, 1,2 Ah)

Rendimiento de la batería de reserva: 150 m3 después de 1 hora, 100 m3 después de 1,5 horas

Comprobación automática de la batería integrada

Estado óptico, visible sin necesidad de abrir la máquina/retirar la tapa

Estado audible cuando la máquina requiere servicio

Carcasa de acero antisabotaje y resistente a los impactos

Colores disponibles: Blanco

Dimensiones: Largo: 330 Ancho: 330 Alto: 120 mm

Peso de la instalación (sin cubierta, batería, fluido): 6 kg

Placa de montaje opcional para facilitar la instalación



PROTECT A/S · Hasselager Centervej 5 · DK-8260 Viby J
Tel.: (+45) 86 72 18 81 · Mail: info@protectglobal.com

Se esperan errores de impresión. Sujeto a cambios en los datos técnicos.