

FOQUS™

FOQUS™ es un cañón de niebla compacto para estancias pequeñas de hasta 25 m². Por su diseño ligero y su capacidad de garantizar la permanencia de la niebla gracias a su descarga continua de 5 minutos, FOQUS™ es ideal para despachos, salas de servidores, cajeros, oficinas, etc. FOQUS™ se utiliza para la protección parcial ya que cubre áreas pequeñas de manera rápida y eficiente.



Hasta 5 años de garantía

Calidad europea - diseño danés.
FOQUS cuenta con 5 años de garantía.



Posibilidad de 2 boquillas

FOQUS™ viene con una boquilla recta. Sin embargo, se puede intercambiar fácilmente por una boquilla de 30°.



Fluido de niebla XTRA+

Contenedor de fluido robusto con fluido de niebla XTRA+: niebla extra blanca y seca con tiempo prolongado de disipación. Rápida y fácil sustitución del contenedor sin derramar una gota.

Características:

- Descarga suficiente para llenar una estancia de hasta de 25 m²
- Se puede configurar entre 8 y 25 m² para adaptarse exactamente al tamaño de la estancia
- Función de pulso de hasta 5 min. (efectivo para mantener la niebla)
- Compatible con cualquier sistema de alarma
- Compatible con IPCard™, MultiCard™ e IntelliBox™
- Memoria de registro de datos posible con IntelliSuite™
- Prueba automática diaria de batería
- Integración con todo tipo de sistema de alarma
- 100% silencioso en modo de reposo
- Preparada para 2 boquillas diferentes

Especificaciones:

Rendimiento de la niebla, ejemplos: 10 seg. De niebla + 6 disparos de pulsos 6 seg. De niebla + 5 min. de niebla
3 configuraciones para 8, 16 y 25 m ²
Función de pulsos opcional (puede disparar varias veces)
Contenedor de 1,1 l. de fluido incluido
Suficiente fluido para 20 descargas en un contenedor
Medición electrónica de fluido
Consumo de energía: 700 W
Conexión a la red: 230V, 50 Hz
Consumo en reposo después del calentamiento: 55 W (en promedio)
Consumo en reposo cuando el calentamiento está desactivado: 5-10 W
Tiempo de calentamiento: 7 min.
Tiempo de calentamiento tras una descarga de niebla: 0,5-3 min.
Temperatura de trabajo (min./max.): 5 - 80°
Entradas: 5 señales
Salidas: 3 señales
ON/OFF dipswitches para la configuración del tiempo de disparo, señales y calentamiento
Baterías de respaldo para la electrónica y la bomba (2 x 12V, 1.2 Ah)
Tiempo de funcionamiento sin conexión a la red eléctrica: Hasta 40 min
Prueba automática de baterías incorporada
Señal/indicadores ópticos, audibles y eléctricas
Indicador de estado en la Placa Base
Indicador externo del estado del equipo
Carcasa de acero antisabotaje y resistente a impactos
Colores disponibles: Blanco
Dimensiones: L: 400, A: 240, H: 135 mm
Peso: 7 Kg

PROTECT se reserva el derecho de modificación en caso de error de imprenta o cambios en las especificaciones.



SECURED IN SECONDS